

製品仕様書

マンホール断熱蓋

株式会社 北海道ダイエック
札幌市西区発寒8条14丁目 516-293
TEL (011) 667-1020 / FAX 667-1021

一般事項

1. 適用範囲

本仕様書は送電用マンホールにおいて、マンホール内の内気温を外部に漏らさない為に容易にマンホール内に設置でき、路面の雪を溶かさない目的で使用するマンホール用内断熱蓋（以下断熱蓋）に適用する。

2. 種類

断熱蓋は外径φ960mmの1種類とする。**（特注サイズは別途制作可能とする）**

3. 構造及び材料

TN2cm ウレタンマットを断熱材とし、外側よりハイホンSILVERルミクロス柄両面4mmを挟んだものとする。

また、マンホール内梯子との干渉を避けるために、別紙概要図のとおり切込みを入れ、マンホール内に融雪水が入っても抜けるように、内径10mmの穴を金属製ハトメを用いて加工する。

また、脱落防止のためハトメ部より約80cmの樹脂性ロープ（外径4mm）を結束し、先端部には金属製S字フック（開口部約16mm）を取り付けるものとする。

本体に2箇所ターポリン製の取手を取り付けるものとする。

4. 寸法等

各部寸法等に関しては別紙の通りといたします。

断熱蓋仕様図

