


銅線用圧縮分岐スリーブ


北海道電力認定

架空配電線路における銅電線の分岐接続、ジャンパー接続に使用します。

● 形状：1



● 形状：2



適用種別	形状	各部の寸法 (mm)			適用電線		圧縮工具	ダイス	圧縮回数	小箱入数
		H	W	L	本線	分岐線				
8-8	1	12.0	8.0	19.0	2.6mm・5.5mm ² 3.2mm・8mm ²	2.6mm・5.5mm ² 3.2mm・8mm ²	MY-108 EH-2N	C8	2	10
14-8	2	20.0	12.0	19.0	4.0mm・14mm ²	2.6mm・5.5mm ² 3.2mm・8mm ²	8トン系 12トン系	11Cu	1	10
14-14	1	20.0	12.0	19.0	4.0mm・14mm ²	4.0mm・14mm ²			1	10
22-8	2	20.0	12.0	19.0	5.0mm・22mm ²	2.6mm・5.5mm ² 3.2mm・8mm ²			1	10
22-22	1	20.0	12.0	19.0	5.0mm・22mm ²	4.0mm・14mm ² 5.0mm・22mm ²			1	10
38-22	2	25.0	16.0	22.0	38mm ²	3.2mm～5.0mm 8mm ² ～22mm ²		12Cu	1	10
38-38	1	26.5	15.3	22.0	38mm ²	38mm ²			1	10
60-22	2	35.0	19.0	27.0	60mm ²	3.2mm～5.0mm 8mm ² ～22mm ²		13Cu	3	10
60-38	2	34.2	21.0	27.0	60mm ²	38mm ²			3	10
60-60	1	34.2	22.0	27.0	60mm ²	60mm ²			3	10
125-22	2	41.5	25.0	30.0	100mm ² ・125mm ²	4.0mm・14mm ² 5.0mm・22mm ²		14Cu	3	10
125-38	2	41.5	25.0	30.0	100mm ² ・125mm ²	38mm ²	3		10	
125-60	2	41.5	25.0	30.0	80mm ² ・100mm ² ・125mm ²	60mm ²	3		10	
125-125	1	41.5	25.0	30.0	80mm ² ・100mm ² ・125mm ²	100mm ² ・125mm ²	3		10	

材 質: JIS H3250 銅及び銅合金棒
8-8は JIS H3300 銅及び銅合金継目無管

大阪電具株式会社 TEL (0797) 87-2345(代)
FAX (0797) 87-5516

<http://www.osaka-dengu.co.jp>