



A部詳細図

品目番号	種別	外径φD	内径φd	パッキングの内径φd ₀	長さL (m)	曲げ半径	重量kg/m
X2001-00	EP30	37.5	33.0	-	0.5~20	200	1.2
X2002-00	EP40	45.6	40.6	37.4		250	1.25
X2003-00	EP50	56.5	51.5	48.4		300	1.5
X2004-00	EP80	85.0	80.0	76.4		400	3.0
X2005-00	EP100	106.5	100.5	96.4		500	4.9
X2006-00	EP125	144.0	135.0	131.4	0.5~12	800	7.9
X2007-00	EP150	162.5	153.6	150.0		1000	9.4

(注意) 1. EP管の末端には、必ずパッキングもしくは、ヘルマウスパッキングを使用する事。(EP30除く)
 2. EP30用のパッキング単品はありません。必ず専用の継手と一緒にご使用下さい。

3	ポリパッキン	1	ポリプロピレン		
2	EP管用パッキング	2	SUS304		
1	EP管PPシール	1	SUS304		
部番	品名	品番	数量	材質	備考
製造年月日		品目番号	材質		
150422		150422			
承認	検図	製図	図面番号	縮尺	重量
			UTDK1837-01A	/	
			名称 ステンレス製可とう電線管 (EP管) PPシール		

記号 年月日 変更 記入者 承認

株式会社 土井製作所